



DESCRIPTION

- Steel welded frame.
- Mechanical lifting.
- Wheels dia. 5 in.
- Foot plates dia. 7.5 in. on bearing.
- Verticality by bubble level.
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

STRENGTHS

- Mechanical extension.
- Swivel wheels.
- Foot plates.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

DESCRIPTION

- Structure mécano-soudée en acier.
- Montée mécanique.
- Roulettes dia. 125 mm.
- Semelles d'appui au sol dia. 190 mm. sur rotule.
- Verticalité par niveau à bulle.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

ATOUTS

- Rallonge mécanique.
- Roulettes pivotantes.
- Semelles d'appui réglable en hauteur.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).



SPECIFICATIONS	
Capacity	11 ton US
Closed height	47 in
Extended height	82.5 in
Mechanical stroke	35.5 in
Foot print	22 in
Shape of female hemispherical	F 1"1/2
Operating temperature	-13° F to +140° F
circumscribed diameter	52 in
Weight	297 lb

SPECIFICATIONS	
Capacité	100 kN
Hauteur fermée	1200 mm
Hauteur développée	2100 mm
Course mécanique	900 mm
Rayon de base	568 mm
Empreinte d'appui hémisphérique femelle	Dia. 39 mm
Température de fonctionnement	-25° C à +60° C
Diamètre circonscrit	1326 mm
Poids	135 kg

SHIPPING DATA	
L x w x h	39 x 39 x 49 in
Weight	330 lb

DONNEES DE TRANSPORT	
L x l x h	100 x 100 x 125 cm
Poids	150 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

SHORING - ETAYAGE

A330/A340

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
 Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

 Certificate / Certifié 
