



DESCRIPTION

- Steel welded frame arm.
- Shear pin.
- RAL 1014 painting (standard color).
- Other color on request.

STRENGTHS

- To be used with TMH CP12, CP13 and CV02 jacks.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

DESCRIPTION

- Structure mono-bras en acier mécano-soudée.
- Broche à bille.
- Peinture RAL 1014 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

ATOUTS

- S'utilise avec les crics TMH CP12, CP13 et CV02.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

SPECIFICATIONS

Capacity	13 Ton US
Overall length	48 in
Weight	22 lb

SHIPPING DATA

Dimensions L x w x h	43 x 3,5 x 11 in
Weight	84 lb

SPECIFICATIONS

Capacité	120 kN
Longueur hors tout	1230 mm
Poids	10 kg

DONNEES DE TRANSPORT

Dimensions L x l x h	110 x 9 x 27 cm
Poids	38 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

MAIN LANDING GEAR - TRAIN D'ATERRISSAGE PRINCIPAL

ATR42/72 (N) (1F) (2F) (R)

(N) : Two inflated tires - (1F) : One flat tire - (2F) : two flat tires - (R) : On rim

ASSOCIATED AXLE JACKS - CRICS HYDRAULIQUES ASSOCIES

TMH CP12-00-00 - TMH CP13-00-00 - TMH CV02-00-00

(N) : Deux pneus gonflés - (1F) : Un pneu à plat - (2F) : Deux pneus à plats - (R) : Sur la jante

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.

Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié 
