



DESCRIPTION

- Pressure regulator for neutral gaz nitrogen types.
- Type "C" standard entry.
- 3626 Psi maximum inlet pressure.

STRENGTHS

- Easy access for maintenance.
- Unpainted parts corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

VERSIONS

- TMH MD02-10-00 : LP (0 to 652.5 Psi).
- TMH MD02-20-00 : HP (0 to 3626 Psi).

ON REQUEST

- Inlet and exit connections following the application.
- Possible limitation of the outlet pressure.
- Pressure relief valve set according to the outlet pressure.

DESCRIPTION

- Manodétendeur pour gaz neutre type Azote.
- Entrée normalisé type "C".
- Pression d'entrée maximale 250 bar.

ATOUTS

- Grande accessibilité pour la maintenance.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

VERSIONS

- TMH MD02-10-00 : BP (de 0 à 45 bar).
- TMH MD02-20-00 : HP (de 0 à 250 bar).

SUR DEMANDE

- Raccords d'entrée et sortie suivant l'application.
- Limitation possible de la pression de sortie.
- Clapet de surpression taré en fonction de la pression de sortie.


PNEUMATIC FEATURES

Capacity LP (TMH MD02-10-00)	652.5 Psi
Capacity HP (TMH MD02-20-00)	3626 Psi

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES

Capacité (TMH MD02-10-00) BP	45 bar
Capacité (TMH MD02-10-00) HP	250 bar

SHIPPING DATA

Dimensions L x w x h	5.9 x 6.2 x 3.5 in
Weight	2.2 lb

DONNEES DE TRANSPORT

Dimensions L x l x h	15 x 16 x 9 cm
Poids	1 kg

ASSOCIATED TOOLS - OUTILLAGES ASSOCIES

TMH GA72-00-00 - TMH GA73-00-00 - TMH GA74-00-00...

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.

Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

 Certificate / Certifié 
