



TMH TJ21-00-00 tripod version displayed.
Version tripode TMH TJ21-00-00 présentée.

DESCRIPTION

- Dismountable welded steel frame.
- Swivel wheels with shock absorber and steering lock.
- Foot plates on bearing.
- Hydraulic lifting by hand pump and/or hydropneumatic pump.
- Pneumatic lifting control (operator safety device).
- Safety nut.
- Fluid level indicator.
- Verticality by bubble level.
- Towbar.
- Secured anti-skid working platform with ladder.
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

MAIN FEATURES

- Removable towbar mountable on any tripod leg.
- Height adjustable foot plates.
- Automatic descent speed control (loaded and unloaded).
- Dual flow hand pump.
- Fitting points for load test tool.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts anti-corrosion treated.
- Approved by AIRBUS : TEB320A3449 - certificate n°A07056.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).
- Periodical control with tool TMH ME94-00-00 (not included).

SETTING

DESCRIPTION

- Structure mécano-soudée en acier démontable.
- Roulettes sur amortisseur avec blocage de direction.
- Pieds d'appui sur rotule.
- Levage du piston par pompe manuelle et/ou oléopneumatique.
- Commande de montée pneumatique "homme présent".
- Ecrou de sécurité.
- Indicateur de niveau de fluide.
- Verticalité par niveau à bulle.
- Timon de remorquage.
- Plateforme sécurisée avec plancher antidérapant et échelle d'accès.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Timon amovible et adaptable sur les trois pieds.
- Pieds d'appui réglables en hauteur.
- Contrôle automatique de vitesse de descente, en charge et à vide.
- Pompe manuelle à double débit.
- Points d'accrochage pour l'outillage d'essais.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Approuvé par AIRBUS : TEB320A3449 - certificat n° A07056.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).
- Contrôle périodique avec l'outillage TMH ME94-00-00 (non fourni).

CONFIGURATION

	Standard feet with ball joint Pieds standard à rotule	Jacking point auto centring system Système d'auto-centrage sous le point d'appui	Swivel wheels spring Roues pivotantes à ressort	Adjustable hydraulic wheels Roues hydraulique réglable	Digital stroke indicator Indicateur de course numérique	Load gauge indication Indicateur de charge	Weighing load cell Cellule de pesée
	TMH PR20-10-00	TMH PR20-20-00	TMH RP26-00-00	TMH RP25-10-00	TMH ST23-20-00	TMH AE02-00-00	TMH AE20-00-00
TMH TJ21-00-00	●	—	●	—	○	○	○
TMH TJ21-05-00*	●	—	●	—	○	○	○
TMH TJ21-10-00	—	●	●	—	○	○	○
TMH TJ21-15-00*	—	●	●	—	○	○	○
TMH TJ21-20-00	●	—	—	●	○	○	○
TMH TJ21-25-00*	●	—	—	●	○	○	○
TMH TJ21-30-00	—	●	—	●	○	○	○
TMH TJ21-35-00*	—	●	—	●	○	○	○

● = Serie/Série ○ = Options/Options — Not fitted/Non équipé

*Electric version/Version électrique

SPECIFICATIONS

Capacity	39 ton US
Closed height	97.5 in
Extended height	180 in
Hydraulic stroke	71 in
Screw extension	12 in
Foot print	52 in
Male shape of hemispherical point	M. 2"1/2
Fluid type or equivalent	MIL-H-5606 mineral oil
Operating temperature	-13° F to +122° F
Overall dimensions L x w x h	92 x 103 x 99 in

SPECIFICATIONS

Capacité	350 kN
Hauteur fermée	2475 mm
Hauteur développée	4585 mm
Course hydraulique	1800 mm
Course d'approche	310 mm
Rayon de base	1325 mm
Sphère d'appui mâle	63,5 mm
Type de fluide ou équivalent	huile minérale MIL-H-5606
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C
Dimensions L x l x h hors tout	2330 x 2620 x 2500 mm

SHIPPING DATA

Dimensions L x w x h	99 x 110 x 102 in
Weight	2643 lb

DONNEES DE TRANSPORT

Dimensions L x l x h	250 x 280 x 260 cm
Poids	1200 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

NOSE - NEZ



FUSELAGE - FUSELAGE



WINGS - AILES

A320 family CEO + NEO
(A318-A319-A320-A321) (1) (2)
Comac C919

TAIL - QUEUE



(1) : standard lifting - (2) : shock absorber R/I lifting

(1) : levage - (2) : pose/dépose amortisseur

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié 