



TMH TJ30-00-00 tripod version displayed.
Version tripode TMH TJ30-00-00 présentée.

DESCRIPTION

- Dismountable welded steel frame.
- Swivel wheels with shock absorber and steering lock.
- Foot plates on bearing.
- Hydraulic lifting by hand pump and/or hydropneumatic pump.
- Pneumatic lifting control (operator safety device).
- Safety nut.
- Fluid level indicator.
- Verticality by bubble level.
- Towbar.
- Secured anti-skid working platform with ladder.
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

DESCRIPTION

- Structure mécano-soudée en acier démontable.
- Roulettes pivotante sur amortisseur avec blocage de direction.
- Pieds d'appui au sol sur rotule.
- Levage hydraulique par pompe manuelle et/ou oléopneumatique.
- Commande de montée pneumatique "homme présent".
- Ecrou de sécurité.
- Indicateur de niveau de fluide.
- Verticalité par niveau à bulle.
- Timon de remorquage.
- Plateforme sécurisée avec plancher antidérapant et échelle d'accès.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

MAIN FEATURES

- Removable towbar mountable on any tripod leg.
- Height adjustable foot plates.
- Automatic descent speed control (loaded and unloaded).
- Dual flow hand pump.
- Fitting points for load test tool.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts anti-corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).
- Periodical control with tool TMH ME94-00-00 (not included).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Timon amovible et adaptable sur les trois pieds.
- Pieds d'appui réglables en hauteur.
- Contrôle automatique de vitesse de descente, en charge et à vide.
- Pompe manuelle à double débit.
- Points d'accrochage pour l'outillage d'essais.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).
- Contrôle périodique avec l'outillage TMH ME94-00-00 (non fourni).

SETTING

CONFIGURATION

	Standard feet with ball joint Pieds standard à rotule	Jacking point auto centring system Système d'auto-centrage sous le point d'appui	Swivel wheels spring Roues pivotantes à ressort	Adjustable hydraulic wheels Roues hydraulique réglable	Digital stroke indicator Indicateur de course numérique	Load gauge indication Indicateur de charge	weighing load cell Cellule de pesée
	TMH PR19-10-00	TMH PR19-20-00	TMH RP24-00-00	TMH RP25-00-00	TMH ST23-10-00	TMH AE02-00-00	TMH AE30-00-00
TMH TJ30-00-00	●	—	●	—	○	○	○
TMH TJ30-10-00	—	●	●	—	○	○	○
TMH TJ30-20-00	●	—	—	●	○	○	○
TMH TJ30-30-00	—	●	—	●	○	○	○

● = Serie/Série ○ = Options/Options — Not fitted/Non équipé

SPECIFICATIONS	
Capacity	11 ton US
Closed height	102 in
Extended height	151 in
Hydraulic stroke	41 in
Screw extension	8 in
Foot print	45 in
Female shape of hemispherical point	F. 1"1/2
Fluid type or equivalent	MIL-H-5606 mineral oil
Operating temperature	-13° F to +122° F
Overall dimensions L x w x h	75 x 85 x 102 in

SPECIFICATIONS	
Capacité	100 kN
Hauteur fermée	2600 mm
Hauteur développée	3845 mm
Course hydraulique	1050 mm
Course d'approche	195 mm
Rayon de base	1140 mm
Sphère d'appui femelle	38 mm
Type de fluide ou équivalent	huile minérale MIL-H-5606
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C
Dimensions L x l x h hors tout	1900 x 2160 x 2600 mm

SHIPPING DATA	
Dimensions L x w x h	79 x 87 x 107 in
Weight	1100 lb

DONNEES DE TRANSPORT	
Dimensions L x l x h	200 x 220 x 270 cm
Poids	500 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

NOSE - NEZ	FUSELAGE - FUSELAGE	WINGS - AILES	TAIL - QUEUE
			B737-100 → 900 + MAX (1) (2)

(1) : standard lifting - (2) : shock absorber R/I lifting

(1) : levage - (2) : pose/dépose amortisseur

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié 