



Displayed TMH TR29-60-00 hydraulic jack version.
Version présentée : tripode hydraulique TMH TR29-60-00.

DESCRIPTION

- Welded steel frame.
- Cylinder with one piston treated steel.
- Fixed wheels.
- Support plate.
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

STRENGTHS

- Hydro-pneumatic pump included (TMH TR29-60-00 version).
- "operator safety device" pneumatic lifting control (TMH TR29-60-00 version).
- Pivoting support plates (TMH TR29-60-00 version).

BENEFITS

- Compact.
- Hand pump extension used as towbar.
- Piston protector (TMH TR29-60-00 version).
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

VERSIONS

- TMH TR29-50-00 : Tripod with manual pump only.
- TMH TR29-60-00 : Tripod with manual pump, hydro-pneumatic pump, pivoting support plates, protection.

DESCRIPTION

- Structure en acier mécano-soudée.
- Vérin avec un piston en acier traité.
- Roulettes fixes.
- Patins d'appui au sol.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Pompe oléopneumatique (version TMH TR29-60-00).
- Commande de montée pneumatique "homme présent" (TMH TR29-60-00).
- Semelles d'appui rotulées (version TMH TR29-60-00).

ATOUS

- Compact.
- Rallonge de pompe utilisable pour le transport.
- Protecteur de piston (version TMH TR29-60-00).
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

VERSIONS

- TMH TR29-50-00 : Tripode avec pompe manuel uniquement.
- TMH TR29-60-00 : Tripode avec pompe manuel, pompe oléopneumatique, pieds rotulés, protecteur de piston.



SPECIFICATIONS	
Capacity	5.6 ton US
Closed height	23.6 in
Extended height	47.2 in
Hydraulic stroke	15.7 in
Screw extension	7.85 in
Foot print	15 in
Operating pressure	1276.3 psi
Fluid type or equivalent	MIL-H-5606 E mineral oil
Operating temperature	-13° F to +122° F
Tank capacity	0.8 USG
Weight (with oil)	176.3 lb

SPECIFICATIONS	
Capacité	50 kN
Hauteur fermée	600 mm
Hauteur développée	1200 mm
Course hydraulique	400 mm
Course d'approche	200 mm
Rayon de base	380 mm
Pression de service	88 bar
Type de fluide ou équivalent	huile minérale AIR 3520
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C
Capacité réservoir	3 litres
Poids (avec plein d'huile)	80 kg

SHIPPING DATA	
Closed height	27.5 in
Foot print	32.7 in
Weight	198.4 lb

DONNEES DE TRANSPORT	
Hauteur fermée	70 cm
Diamètre cercle inscrit	83 cm
Poids	90 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

NOSE - NEZ	FUSELAGE - FUSELAGE	WINGS - AILES	TAIL - QUEUE
DC-9-10/50 (1), N262 (1), FOUGA (1) F406 CARAVAN (1)	N262 (1)	FOUGA (1) F406 CARAVAN (1)	

(1) : standard lifting - (2) : shock absorber R/I lifting

(1) : levage - (2) : pose/dépose amortisseur

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.

Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié

