



DESCRIPTION

- Steel welded frame and cylinder.
- Steel piston and cylinder.
- Color on request.

STRENGTHS

- Polyvalent load test gantry.
- Hydraulic unit.
- Allows static and dynamic tests simultaneously.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Three years warranty (except paint and wear parts).

DESCRIPTION

- Structure mécano-soudée.
- Vérin en acier.
- Couleur sur demande.

ATOUTS

- Portique d'essais polyvalent.
- Centrale hydraulique.
- Permet des essais statiques et dynamiques simultanément.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

SPECIFICATIONS	
Compression capacity	155 ton US
Power	380 V
Height in press	19.7 in
Foot print radius	3771 psi
L x l x h	159.5 x 118 x 250 in
Weight	21586 lb
Operating temperature	-13° F to +176° F

SPECIFICATIONS	
Capacité	140 T
Alimentation	380 V
Hauteur sous presse	500 mm
Rayon de base	1650 mm
L x l x h	3400 x 3000 x 6650 mm
Poids	9800 kg
Température de fonctionnement	-25° C à +80° C

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.

Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié 

